

	FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT	Référence : FOR-CTQ-04
	Fiche Technique	Version : 01
		Date d'application : 17/07/2024
		Page : 1 sur 2

PIGMA BOND 10

Caractéristiques générales

Description du produit : PIGMA BOND 10 un agent de liaison polyvalent, pour une utilisation sur toutes les surfaces en ciment, à la chaux, les plâtres ...etc.

Utilisation : PIGMA BOND 10 est utilisé pour le pré traitement des surfaces poreuses en tant qu'agent favorisant l'adhérence et l'étanchéité.

Utilisé sur les surfaces intérieurs et extérieur.

Application

Préparation de la surface :



- S'assure que toute poussière, saleté ou corp étranger sont élevés, les écailles et huiles doivent être enlevées.

Méthode d'application :



- Appliquer avec un pinceau, un rouleau laissez et sécher.

- Utiliser une solution de 1 partie de pigma bond 10 à 2 parties d'eau si nécessaire.

- Nettoyez les outils a l'eau apres l'utilisation.



FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT

Référence : FOR-CTQ-04

Fiche Technique

Version : 01

Date d'application : 17/07/2024

Page : 2 sur 2

Caratéristiques techniques


Densité	1.01 ± 0.05	
Couleur:	Transparent après séchage	
Séchage à 20° - 25°C	03	heurs
Conditionnement:	Jerrican 05 - 20	Kg

Stockage



- Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

- Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage.



Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi

10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email: pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz