

	FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT		Référence : FOR-CTQ-04
	Fiche Technique		Version : 01
			Date d'application : 17/07/2024
			Page : 1 sur 2

PIGMA ROOF

Caractéristiques générales

Description du produit : Peinture étanchéité à base de résines acrylique souple spécialement conçue pour protéger et imperméabiliser tout les types de surfaces avec une grande flexibilité et resistances aux intemperies et avec une haute protection contre les infiltrations d'eau.

Utilisation : S'utilise tant en interieur qu'en extérieur, pigma roof est conçue pour une application sur toiture construite en matériaux divers ex : beton, carrelage, brique.....etc

Application

Préparation de la surface :



- S'assure que toute poussière, saleté ou corp étranger sont éliminés de la toiture.
- La toiture doit être propre et toutes les fissures doivent être comblées avec Pigma bond 10.
- Si la surface est poreuse il est recommandé d'utiliser pigma bond 10 avant l'application de pigma roof .

Méthode d'application :



- Appliquer avec un pinceau, un rouleau laissez sécher puis appliquer une autre couche.
- Ne pas appliquer en cas de pluie car pigma roof n'est hydrofuge qu'une fois sec.
- Nettoyez les outils à l'eau après l'utilisation.

	FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT	Référence : FOR-CTQ-04
	Fiche Technique	Version : 01
		Date d'application : 17/07/2024
		Page : 2 sur 2

Caratéristiques techniques


Densité	1.32 ± 0.05	
Rendement théorique:	01 ± 0.5	m ² / kg
Couleur:	Blanc	
Séchage à 20° - 25°C	05	heurs
Conditionnement:	05 - 20	Kg

Stockage



- Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

- Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage.



Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi

10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email: pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz